

GEOCHEMM

Ürün Bilgi Formu

GEO AF 55

Ürün Açıklaması	: GEO AF 55 silikon bazlı endüstriyel köpük kesici. GEO AF 55 özellikle atık su arıtma tesislerinde köpük oluşumunu önlemek veya oluşan köpük miktarını ayarlamak amacıyla kullanılır. GEO AF 55 , kimya, kâğıt, zirai ilaç ve petrokimya endüstrisi proseslerinde de aynı amaçla kullanıma uygundur.
Görünüm	: Likit
pH (20°C)	: 4.50 ± 0.50
Yoğunluk (20°C)	: 1.0 ± 0.05 g/cm ³
Ambalaj	: 25 kg bidon, 200 kg varil, 1000 kg konteyner.
Önerilen Şartlandırma	: Kullanmadan önce karıştırılmalıdır ve bir pompa yardımıyla dozlanabilir. GEO AF 55 direkt olarak ya da seyreltilerek uygulanabilir. Seyreltme işlemi, bir karıştırıcı yardımıyla yapılmalıdır. Seyreltilen ürünün uzun süre depolanması söz konusu ise ilave anti bakteriyel kullanılması özellikle tavsiye edilir. Kullanılan suyun sertliği giderilmiş olmalıdır. Ürünün seyreltilmeden uygulanması durumunda dozlama noktası olarak sistemde turbülansın en yüksek olduğu nokta seçilmelidir. Seyreltilme işleminde kullanılan suyun sıcaklığı en fazla 35°C olmalıdır.