

# GEOCHEMM

## Ürün Bilgi Formu

### GEO COR 128 WS

#### Suda Çözünür Korozyon İnhibitörü

Ürün Açıklaması	: GEO COR 128 WS hidrokarbon sistemlerinde mükemmel korozyon kontrolü sağlamak için özel olarak formüle edilmiş suda çözünür bir sıvı üründür. Ekşi (hidrojen sülfid) gaz ve sert pH da dahil olmak üzere çok çeşitli koşullara karşı etkilidir. <b>GEO COR 128 WS</b> uçucu olmayan bir film oluşturucu korozyon önleyicisidir ve hidrojen sülfid hidroklorik asit ve sistemde bulunan organik asitler gibi aşındırıcı ajanlara karşı koruyucu bir bariyer oluşturmaktadır.
Görünüm	: Likit
Renk	: Kahvemsiz
Koku	: Karakteristik (Amin)
Spesifik Gravity	: $1.0 \pm 0.1 \text{ g/cm}^3$
Raf ömrü	: Saklama koşulları uygulanırsa, ürünün raf ömrü 12 aydır.
Yararları	: <b>GEO COR 128 WS,</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <math>\text{H}_2\text{S}</math>, <math>\text{CO}_2</math> ve organik asit korozyonlarına karşı geçirimsiz metal yüzeylerde koruyucu bir moleküler film oluşturacak şekilde tasarlanmıştır.</li><li>- Hem tatlı hem de ekşi sistemlerde ve aynı zamanda tüm tuzlu su konsantrasyonlarında çok etkili korozyon önleyicisi,</li><li>- Doz oranı 10-50 ppm olan bu ürün uygulamak gerçekten kolaydır.</li></ul>
Ambalajlama	: 200 lt varil / 1000 lt IBC .
Depolama	: Ürün orijinal ambalajında saklanmalı ve kullanıldıktan sonra çok iyi kapatılmalıdır. Daha ayrıntılı bilgi için MSDS dokümanına bakın.