

GEOCHEMM

Ürün Bilgi Formu

GEO DRILL 06

Flokulant

Ürün Açıklaması

: **GEO DRILL 06** endüstride anyonik flokulant amaçlı kullanılan granül toz kimyasal. **GEO DRILL 06** proses sularında bulunan mineral ve anorganik safsızlıkların giderilmesi için kullanılan bir flokulanttır. proses sularında bulunan mineral ve anorganik safsızlıkların giderilmesi için kullanılan bir flokulanttır. **GEO DRILL 06** polyacrylamide bazlı bir üründür. Ürün flokulant olarak askıdaki mineral partiküllerinin yüklerini nötralize eder. Yüksek mülkül ağırlığı ve uzun zincirli molekül yapısı ile nötralize olmuş partiküllerin makro floklar oluşturarak kolaylıkla çökmelerini sağlar.

Görünüm

: Granül

Ph (20°C, 0.5 %)

: 6-8

Yoğunluk (Bulk)

: 0.75-0.95 g/cm³

Çözünürlük , suda

: Viskozite ile sınırlı

Raf ömrü

: Saklama koşulları uygulanırsa, ürünün raf ömrü 2 yıldır.

Ambalaj

: 25 Kg. Ambalaj

Depolama

: Ürün orijinal ambalajında saklanmalı ve kullanıldıktan sonra çok iyi kapatılmalıdır. Daha ayrıntılı bilgi için MSDS dokümanına bakın.

Önerilen Şartlandırma

: Dozlanacak ürünün sudaki çözeltisinin konsantrasyonu % 0,5'den yüksek olmamalıdır. Ürün sürekli veya kesikli olarak uygun çözelti hazırlama ve dozaj sistemi ile dozlanır.Çözme işlemi iyi kalite su ile yavaşça yapılmalı, maksimum etkinlik için 30-60 dak. karıştırma uygun olacaktır. Önerilen dozaj sistemi malzemeleri ; paslanmaz çelik, fiberglas, PE, kaplamalar dahil epoksi veya cam. **GEO DRILL 06** 'nın sudaki çözeltisinin viskozitesi, suyun sertliği ile ters orantılıdır. Ürünün dozajı değişik faktörlere bağlı olup laboratuvar ve saha testlerine bağlıdır.