

GEOCHEMM

Ürün Bilgi Formu

GEO FL 30

Yüksek Sıcaklık İçin Akışkan Kaybı Katkısı

Ürün Açıklaması

: **GEO FL 30** bronz renkli bir tozdur. Polimerler ve dispersantlardan oluşan bir karışımdır. **GEO FL 30** tatlı suları ve tuzlu suları sulu çamurlamada (şlamlama) etkin şekilde işlev görür. **GEO FL 30** akışkanlığı korumaya yardımcı olur, erken kurutmayı önler ve çimentolama 180 ° F' yi aştığında sıkı bir halkada halkalı köprü oluşumunu önler.

Uygulama

: **GEO FL 30**, 180°F (82.2°C) 'yi aşan sıcaklıklarda kullanılmak üzere bir çimento sıvı kaybı katkıdır. Gerekli sıvı kaybı kontrolüne bağlı olarak kullanım seviyeleri tipik olarak çimento ağırlığının % 0,6 ile % 1,5 arasında değişir. 230°F' in (110°C) altındaki sıcaklıklarda, **GEO FL 30** sulu çamur yerleştirilmesi için yeterli gecikme sağlayabilir. Bununla birlikte, 350°F (176.7°C) veya daha yüksek sıcaklıklar için konvansiyonel çamur arıtma retarderlerle uyumludur.

Görünüm

: Toz

Renk

: Kahve rengi

Bulk Yoğunluk

: 0.3 – 0.5

Çözünürlük

: Tamamen

Raf ömrü

: Saklama koşulları uygulanırsa, ürünün raf ömrü 12 aydır.

Ambalaj

: 25 Kg. torbalar / 1000 Kg. Büyük torbalarda

Depolama

: Kuru bir yerde saklayın. **GEO FL 30** ince bir tozdur. Tozu solumaktan ve göz temasından kaçının. Cilt veya göz teması meydana gelirse, su ile iyice yıkayın. Daha kapsamlı kullanım ve tehlike verileri için Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna (MSDS) bakın.