

# GEOCHEMM

## Ürün Bilgi Formu

### GEO INT 18

#### Asit Kuvvetlendirici

#### Ürün Açıklaması

: **GEO INT 18** asit korozyon inhibisyon verimliliğini arttırmak için asit sistemlerinde kullanılabilen korozyon önleyici kuvvetlendiricidir. **GEO INT 18** yüksek kuyu dibi sıcaklıklarında uzun süreli koruma sağlayan organik asit korozyon inhibitörlerinin korozyona karşı koruma özelliklerini geliştirmek için kullanılan sıvı bir malzemedir. Yüksek sıcaklıklara sahip kuyularda asitleştirildiğinde, korozyon inhibitörünün kombinasyonu GEOCHEMM hattı korozyon önleyiciler **GEO INT 18** ile, delikli boru ve ekipmanı korumak için bir korozyon önleme sistemi sağlayacaktır. **GEO INT 18** hem % 15 HCl, hem de % 28 HCl asit solüsyonlarında kullanılır ve tüketim, çeşitli sıcaklıklarda kullanılan asit inhibitörünün yarısı olacaktır. Sonuç olarak, yüksek sıcaklıklar daha yüksek **GEO INT 18** tüketimini gerektirir. Listelenenlerden daha yüksek sıcaklıklarda, HCl asit çözeltilerine Formik Asit ilavesi, HCl asit çözeltilerinin kullanım aralığını genişletmek için önerilir. **GEO INT 18** sıvı bir malzemedir ve oda sıcaklığında HCl asit çözeltilerinde çok çözünür. Kuyu dibine pompalarken veya depolama tankında asit çözeltilisine **GEO INT 18** eklenmelidir.

#### Görünüm

: Sıvı

#### Renk

: Berrak

#### Yoğunluk

: 1.20 g/cm<sup>3</sup>

#### Raf ömrü

: Saklama koşulları uygulanırsa, ürünün raf ömrü 24 aydır.

#### Ambalaj

: 220 lt varil / 1000 lt IBC

#### Depolama

: Ürün orijinal ambalajında saklanmalı ve kullanıldıktan sonra çok iyi kapatılmalıdır. Daha ayrıntılı bilgi için MSDS dokümanına bakın.