

# GEOCHEMM

## Ürün Bilgi Formu

### GEO SPC 772

#### Çimento Spacer

- Ürün Açıklaması** : GEO SPC 772, viskoz bir çimento spacer hazırlamak için kolayca temiz suya karışan grimsi beyaz bir tozdur. Arzu edildiği takdirde, GEO SPC 772 hidratlarından sonra tuz veya KCl ilave edilebilir; spacerın (aralayıcının) yoğunluğunu kontrol etmek için barit kullanılabilir. GEO SPC 772 oluşum yüzünü ıslak bırakan bir yüzey aktif madde içerir.
- Uygulama** : GEO SPC 772 için çimento karıştırma veya çamur karıştırma ekipmanı kullanılabilir. GEO SPC 772 oldukça hızlı bir şekilde hidratlar, ancak çökeltileri önlemek için karıştırma tanklarının aşırı ölü hacimlere sahip olmasını önlemek iyi bir uygulamadır. Birkaç dakika sonra hidrasyon, barit, tuz ve / veya KCl, kuyu koşulları ile gösterildiği gibi eklenebilir.
- Görünüm** : Toz
- Koku** : Kokusuz
- Renk** : Grimsi
- Raf ömrü** : Saklama koşulları uygulanırsa, ürünün raf ömrü 24 aydır.
- Ambalaj** : 25 kg poşet / 1000 kg poşetler
- Depolama** : Ürün orijinal ambalajında saklanmalı ve kullanıldıktan sonra çok iyi kapatılmalıdır. Daha ayrıntılı bilgi için MSDS dokümanına bakın.